



## Atouts

- Coefficient de sécurité : 6
- Marquage et traçabilité individuels
- Norme : NA
- Notice d'instruction : NI 11003
- Livraison avec déclaration CE

## Caractéristiques techniques

- Système robuste et résistant aux tranchants des pièces
- Bonne tenue à la température, aux graisses et huiles
- Élimine le phénomène de basculement
- N'endommage pas la bobine de feuillard
- Manutention en toute sécurité
- Convient pour les bobines dont  $D \leq D_{ext.}/2$
- Fourreau de protection en PVC : code 4530 sur demande

## Composition

- 1 poulie
- 1 sangle plate métallique
- 1 attache
- 1 crochet

CMU kg	A mm	B mm	Largeur sangle mm	Largeur attache mm	Ep. sangle et attache mm	LD mm	L mm	Masse kg	REF
1 000	110	80	36	65	15	1 500	1 000	11,0	441A
2 000	110	80	36	65	15	2 000	1 250	12,0	441B
3 000	110	80	36	65	15	2 500	1 500	14,0	441C
6 000	150	100	45	100	20	3 000	1 800	30,0	441D
10 000	170	110	70	120	20	3 500	2 150	45,0	441E
15 000	300	200	105	155	20	4 000	2 500	125,0	441F
20 000	300	200	140	195	20	4 500	2 750	150,0	441G